

FASSADENREINIGER

Beseitigt gründlich hartnäckige Schmutzablagerungen wie Öl, Fett und Ruß. Lösemittelfrei, für innen und außen

Produktbeschreibung

Eigenschaften

Ideal geeignet für Reinigungsarbeiten an Fassaden aller Art (Putz, Beton, Stahl, Glas, Naturstein, Holz) sowie waschbeständigen Innenwänden. Der Fassadenreiniger enthält keine Lösemittel auf Mineralölbasis oder Chlorkohlenwasserstoffe. Hartnäckige Schmutzablagerungen sowie Öl, Fett und Ruß werden gründlich beseitigt. Das Material ist im Abwaschverfahren sowie im Hochdruck- und Dampfstrahlverfahren zu verwenden. Achtung: Nicht geeignet für Aluminiumfassaden sowie andere, nicht alkalibeständige Oberflächen.

- für Fassaden aller Art
- für waschbeständige Innenwände
- Mischverhältnis 1:1 bis 1:20



Profi-Lösungen mit Köpfchen



Technische Angaben

Anwendungsbereich	außen, bedingt innen	pH-Wert (Konz.)	10,8 ± 0,1
Lieferform	hellgelbe, klare Flüssigkeit	pH-Wert (1% ig)	7,6 ± 0,3
Packungsgröße	5 Liter	Gisbau-Code	GU 60
Mischverhältnis ¹	1:1 bis 1:20	EU-VOC-Grenzwert	(Kat. A/c): 40 g/l VOC (2010) Der VOC-Anteil beträgt max. 40 g/l.
Spez. Gewicht	ca. 1,09 g/cm ³	Abfallschlüssel ³	07 06 01 (flüssig)
Lagerung ²	kühl und trocken ca. 1 Jahr		

¹ Die Mischangaben sind Empfehlungen! Exaktes Mischverhältnis ist an dem zu reinigendem Bauteil durch Anlegen einer Probefläche zu ermitteln. ² Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen. ³ Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Inhaltsstoffe (nach Detergenzienverordnung (EG) Nr. 648 / 2004)

Aqua (water); Pentasodiumtriphosphate; Sodium Gluconate; 1-Methoxy-2-Propanol; Potassiummonophosphate; Alkyl-C13-polyethylenglykolether (8 EO); Parfum.

Enthält

Unter 5 % Phosphate, unter 5 % nichtionische Tenside, unter 5 % 1-Methoxy-2-propanol, Parfum.

FASSADENREINIGER

Beseitigt gründlich hartnäckige Schmutzablagerungen wie Öl, Fett und Ruß. Lösemittelfrei, für innen und außen

Verarbeitung

Materialeinstellung

Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Nicht mit andersartigen Materialien mischen.

Auftragsverfahren

Streichen, rollen oder spritzen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verarbeitung

Conti® Fassadenreiniger wird je nach Verschmutzungsgrad unverdünnt oder im Verhältnis 1:1 bis 1:20 eingesetzt. Reinigung von Fassaden- und Industrieanlagen konzentriert oder im Verhältnis 1:5. Im Abwaschverfahren 1:1 bis 1:20; bei hartnäckigen Verschmutzungen konzentriert einsetzen. Anwendung im Dampfstrahl- oder Hochdruckgerät 0,5- 3 % in Wasser. Nach einer Einwirkzeit von ca. 15 Minuten werden die gelösten Verschmutzungen mit einem Wasserstrahl abgespritzt.

In Hochdruck- und Dampfstrahlgeräten ca. 0,5 - 3 % an der Lanze zudosieren.

Achtung: Nicht geeignet für Aluminiumfassaden sowie andere, nicht alkalibeständige Oberflächen.

Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Das Produkt wirkt entfettend, deshalb empfehlen wir, Handschuhe zu tragen oder eine Hautcreme aufzutragen. Kontakt mit den Augen vermeiden.

Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: profi@conticoatings.com

Tel: +49 208 9948-156

Weitere Informationen und Datenblätter siehe **Web-Links** oder unter www.conticoatings.com.

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und An-

wendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Web-Links

Sicherheitsdatenblatt

http://files.conticoatings.com/SDB_Fassadenreiniger.pdf

Technische Merkblätter

http://files.conticoatings.com/TM_Fassadenreiniger.pdf