Spannungs- & Durchgangsprüfer

PAN MV-690A

Spannungs- & Durchgangsprüfer mit LED-Anzeige 12 - 690V AC/DC + Drehfeld-Anzeige

- 2-poliger Spannungsprüfer AC und DC
- **Mit Prüftaste für 30 mA FI - Schutzschalter**
- **Zuschaltbare Last zur Unterdrückung von Streuspannungen**
- Kleinspannungen bis 24 V: grün, gefährliche Spannungen ab 50 V: rot
- Polaritätsanzeige bei Gleichspannung
- **1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm**
- **2-polige Drehfeldanzeige**
- **LED - Taschenlampe**
- Autom. Abschaltung
- Spritzwasser- und staubgeschützt IP 64
- **TÜV GS geprüft**

Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Aufschraub-Kontakthülsen für Steckdosen

Technische Daten	PAN MV-690A
Gleichspannung DC (V =)	12 - 24 - 36 - 50 V - 120 - 230 - 400 - 690 V
Wechselspannung AC (V ~)	12 - 24 - 36 - 50 V - 120 - 230 - 400 - 690 V
Frequenzbereich (Hz)	50 - 60 Hz
Akustischer Durchgangsprüfer •)))	<40 Ω
Abmessungen	240 x 78 x 40 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	408 / 254 g
Benötigte Batterie(n):	2 x 1,5 V AAA
Messkategorie (CAT)	CAT III 690 V

PAN MV-690A
Video DE:

PAN MV-690A
Video EN: