

## Anwendung

**SYCOFIX® Riss- & Fugendichter** ist ein hochwertiger plasto-elastischer Dispersions-Dichtstoff mit putzähnlicher Struktur.

**SYCOFIX® Riss- & Fugendichter** ist ideal geeignet zum Verschließen von Fugen und Rissen in Mauerwerk, Beton und Putz im Innen- und Außenbereich.

## Eigenschaften

- farbecht und wasserdicht nach Aushärtung
- alterungs- und witterungsbeständig
- überstreichbar
- schrumpfarm
- altweiß
- für alle Fugen mit einer Bewegung bis max. 10%

## Verarbeitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Risse sind keilförmig aufzuweiten, Rissflanken sind zu säubern und lose Teile restlos zu entfernen. Anschließend leicht mit Wasser anfeuchten.

**SYCOFIX® Riss- & Fugendichter** mit einer Kartuschenpresse gleichmäßig in die Fugen bzw. Risse spritzen und anschließend mit feuchtem Finger, **SYCOFIX® Fugenglätter** oder einer Spachtel glätten (Wasser mit Spülmittelzusatz). Die Oberfläche ist bis zur festen Hautbildung vor Wassereinwirkung zu schützen.

Nach vollständiger Aushärtung (ca. 12 Stunden) kann **SYCOFIX® Riss- & Fugendichter** mit Farbe oder Putz überarbeitet werden.

Werkzeuge und verschmutzte Oberflächen sind unmittelbar nach Verwendung leicht mit Wasser zu reinigen.

## Lagerung

12 Monate, kühl und trocken im gut verschlossenen Gebinde lagerfähig. Vor Frost schützen.

## Entsorgung

Materialreste auspressen, trocknen lassen und als Hausmüll entsorgen. Nur restentleerte Kartuschen zum Recycling geben.



## TECHNISCHES MERKBLATT

# SYCOFIX® Riss- & Fugendichter

Version: 1.1

---

### **Verpackung**

310-ml-Kartusche (15 Stück/VE; 100 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995902143

### ***Besonderer Hinweis:***

Nicht verarbeiten bei Regen- oder Frostgefahr!