

Wilckens Reinigungsbenzin

Schnellflüchtiges, aromatenfreies Entfettungs- und Kaltreinigungsmittel

Produktinformation

Eigenschaften Äußerst geruchsneutrales, aromatenfreies und schnellflüchtiges Lösemittelprodukt, für alle Entfettungs- und Reinigungsarbeiten. Besonders dort geeignet, wo aus Sicherheitsgründen physiologisch bedenkliche Lösungsmittel nicht eingesetzt werden können. Ausgezeichnetes Lösevermögen gegenüber tierischen, pflanzlichen und mineralischen Ölen und Fetten. Löst ausgehärtete Anstrichstoffe sowie die meisten Kunststoffe und Gummi nicht an, kann besonders gut zur Reinigung lackierter oder grundierter Teile verwendet werden. Gegenüber Metallen neutral.

- **Entfettungs- und Reinigungsmittel**
- **Löt-, Feuerzeug- und Waschbenzin**
- **verdunstet rückstandsfrei**

Technische Angaben

Lieferform	farblos, flüssig	Haltbarkeit [2]	mind. 24 Mon
Packungsgrößen	1 l	Produkt-Code F + L	M-VM02
Verbrauch [1]	anwendungsbedingt	EU-VOC-Grenzwert	Kategorie Vorbereitungs- und Reinigungsprodukt, Vorgabewert: 850 g/l VOC, Istwert: 709 g/l VOC
Spez. Gewicht	ca. 0,714 g/cm ³	Abfallschlüssel [3]	07 01 04

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

[2] Kühl, jedoch frostfrei, im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Enthält < 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe

Einsatz- und Anwendungsangaben

Anwendung **Wilckens Reinigungsbenzin** kann im Abwasch-, Tauch-, Spritz- und Flutverfahren verarbeitet werden. Größere Teile und Maschinen werden am besten mit **Wilckens Reinigungsbenzin** angesprüht oder mit großflächigem Pinsel, Lappen o. ä. benetzt und bei starker Verschmutzung abgerieben. Steuerbegünstigtes Mineralöl! Darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden.

Hinweise

Besonders zu Beachten Entsprechende Technische Merkblätter und EU-Sicherheitsdatenblätter beachten! In schwierigen Fällen Beratung einholen.

Besondere Hinweise Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Entsorgungshinweise Sonderabfallsammler übergeben oder zur Problemstoffsammelstelle bringen. Sondermüllverbrennung unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften. Flüssige Reste gemäß Önorm S 2101, Schlüsselnummer 07 01 04 behandeln.

Technische Beratung Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnische Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so holen sie bitte eine technische Beratung ein.

Anmerkung Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Wilckens Farben GmbH

Wilckens Farben GmbH · Schmiedestr. 10 · 25348 Glückstadt
Tel. (0 41 24) 6 06-0 · Fax 15 37

Wilckens Reinigungsbenzin

Schnellflüchtiges, aromatenfreies Entfettungs- und Kaltreinigungsmittel

Wilckens Farben GmbH

Wilckens Farben GmbH · Schmiedestr. 10 · 25348 Glückstadt
Tel. (0 41 24) 6 06-0 · Fax 15 37