

# BUNTLACK

## SEIDENGLÄNZEND / SEIDENMATT

für außen und innen  
wetterbeständig  
strapazierfähig  
schnelltrocknend

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnungsetikett und Produktinformationen lesen!**

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

**Beschreibung:**

Aromatenfreier Kunstharz-Lack für hochwertige, wetter- und glanzbeständige Lackierungen im Innen- und Außenbereich. Dieses Produkt ist schnell trocknend, strapazierfähig, gut deckend ergiebig und leicht zu verarbeiten.

**Lichtbeständig:** ja

**Wetterbeständig:** ja

**Verträglichkeit:**

Produkte gleicher Art/Marke sind untereinander mischbar

**Verwendungszweck:**

Geeignet für hochwertige Lackierungen auf Holz und Metall (z. B. Türen, Fenster, Möbel und Gitter usw.).

**Anstrichaufbau und Anwendungstechnik:**

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett-, staub- und rostfrei sowie tragfähig sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstriche entfernen, intakte Altanstriche gut anschleifen (Staubmaske tragen). Nicht bei Temperaturen unter +8°C und bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten. Vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig dünn-schichtig auftragen.

**1. Anstrichaufbau auf Holz, innen und außen**

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) rohes Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) grundieren
- c) 1 Anstrich mit Vorlack oder Vorstreichfarbe
- d) 1 – 2 Deckanstriche dünn-schichtig mit diesem Produkt

**2. Anstrichaufbau auf Metall (Eisen)**

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) 1 mal mit Rostschutzprimer oder Allgrund grundieren
- c) 1 Anstrich mit Vorlack oder Vorstreichfarbe
- d) 1 – 2 Deckanstriche dünn-schichtig mit diesem Produkt

**3. Anstrichaufbau auf Nichteisenmetalle (Zink, Aluminium, Messing, Kupfer, verzinktes Eisen, Hart-PVC)**

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) Aluminiumflächen schleifen oder Glasstrahlen, mit Universalverdünnung entfetten
- c) Kupferflächen sowie Verzinkungen gut anschleifen und mit Salmiakgeist entfetten
- d) Hart-PVC mit Schleifvlies anschleifen und mit Universalverdünnung entfetten
- e) Renovierungsanstriche anlaugen oder gut anschleifen (thermoplastische Altanstriche z. B. Betonbeschichtung, wasserverdünnbare Acryllacke etc. nur mit gleichartigen Materialien überstreichen)
- f) Nichteisenmetalle 1 x mit Universal-Haftgrund oder Allgrund grundieren
- g) 1 Anstrich mit Vorlack oder Vorstreichfarbe
- h) 2 Deckanstriche dünn-schichtig mit diesem Produkt

**4. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich**

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) Altanstriche gründlich anschleifen, beschädigte Stellen mit Holzgrundierung, Rostschutzprimer oder Allgrund grundieren.
- b) 1 Anstrich mit Vorlack oder Vorstreichfarbe
- d) 1 Deckanstrich dünn-schichtig mit diesem Produkt

**Ergiebigkeit:**

ca. 12-15 m<sup>2</sup>/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

**Verdünnungsmittel:**

Verarbeitungsfertig eingestellt; falls notwendig mit Terpentinersatz verdünnen

**Werkzeug:** Pinsel, Rolle

**Reinigung der Werkzeuge:**

sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung, Pinselreiniger

**Trocknungszeit:** (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 5 Stunden  
griffest: nach ca. 12 Stunden  
überarbeitbar: nach ca. 24 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

**Inhaltsstoffe:**

Alkydharz, anorganische / organische Pigmente, Füllstoffe, aliphatische Lösemittel, Additive

**VOC-Gehalt:**

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d ) 300 g/l (2010)  
dieses Produkt enthält max. 299 g/l VOC

**WGK: 1**

**GISBAU-Code:** BSL20

**Gefahren- und Sicherheitshinweise:**

aktuelles Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler

**Farbtöne/Glanzgrade:**

laut aktueller Farbtonliste