



GRAFFITI-EX

löst und entfernt Lacke und Wandschmierereien
schnell und gründlich

wird nach dem Aufsprühen gelartig, läuft daher an senkrechten
Flächen nicht ab, sondern wirkt konzentriert bei gezielter Behandlung

bei der Anwendung auf Buntmetallen kann es zu Verfärbungen kommen

pH-neutral

<p>Beschreibung: Umweltfreundliches Abbeizspray für die meisten gängigen Lackarten. Graffiti-Ex ist der Problemlöser gegen Wandschmierereien und unerwünschte Graffiti.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit) Einwirkzeit bis 24 Stunden je nach Untergrund und Schichtstärke</p> <p>Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p>Geruch: nach Lösemittel</p> <p>Farbton: farblos</p>	<p>Bindemittelbasis: thixotropes, organisches Reinigungskonzentrat</p> <p>VOC-Gehalt: Spraylacke unterliegen nicht der VOC Deko Richtlinie!</p> <p>WGK: 1</p>
<p>Verwendungszweck: Die Anwendung auf fast jedem Untergrund möglich, wie z.B. Mauerwerk, Ziegelsteinen, Stein- und Betonflächen, Marmor-, Asphalt- Glas-, Metall- und Holzflächen.</p> <p>ACHTUNG: Nicht auf Autos verwenden!</p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Gebrauchsanleitung Bei vielen Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und anbruchsichere Verschlusskappe die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett. Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten! Anwendung Bei gestrichenen oder lackierten Untergründen an unauffälliger Stelle die Festigkeit und Beständigkeit der Grundfarbe prüfen. Empfindliche Flächen, die nicht behandelt werden sollen, mit Folie abdecken. Vor Gebrauch Dose kurz schütteln. Reichlich aufsprühen und ca. 10 – 15 Minuten einwirken lassen. Je nach Qualität und Alter der zu entfernenden Lacke/Farben kann die Einwirkzeit verkürzt oder bis zu 24 Stunden verlängert werden. Anschließend mit geeigneten Werkzeugen abschaben. Gegebenenfalls mit Nitroverdünnung oder auch Wasser abwaschen. Bei stark porösen Untergründen evtl. Drahtbürste verwenden. Falls nötig, den Vorgang wiederholen. Vor dem Auftrag neuer Anstriche müssen alle Reste von Graffiti-Ex entfernt werden. Vorsicht: nicht ins Abwasser gelangen lassen, sondern abgelöste Lacke/Farben auffangen und über die Problemstoffsammlung entsorgen.</p>	<p>Gefahr Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.</p>
<p>Ergiebigkeit: ca. 0,8 m²/400 ml Inhalt: je nach Beschaffenheit des Untergrundes</p> <p>Lagerung: (+ 10°C – 25°C, relative Luftfeuchte max. 60 %) 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!</p>	<p>Verpackungsgrößen: 400 ml</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>