

ISOLIERGRUNDSPRAY

lösemittelhaltiger Spraylack auf Lackbasis
hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse
schnelltrocknend
für den Außen- und Innenbereich
matt



<p>Beschreibung: Hochwertige lösemittelhaltige Grundierung für Anstrich- und Renovierarbeiten. Grundierung mit sehr hoher Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse. Verhindert das Durchschlagen von Problemstellen wie Wasserränder, Fett-, Ruß- und Nikotinflecken, öligen oder wässrigen Stoffen vor dem Überarbeiten mit Deckanstrichen.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken: --- griffest: --- schleifbar: --- überarbeitbar: nach wenigen Minuten Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p>Lichtbeständigkeit: ---</p> <p>Witterungsbeständigkeit: (Beschreibung der Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse) Im System eine gute Witterungsbeständigkeit</p> <p>Verträglichkeit ---</p>	<p>VOC-Gehalt: Spraylacke unterliegen nicht der VOC Deko Richtlinie!</p> <p>Gefahr: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Aerosol vermeiden. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften.. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck.</p>
<p>Verwendungszweck: Hervorragend geeignet als Grundierung für alle stark saugenden Untergründe, auch für Fensterrahmen aus Holz. Tapeten-Wechselgrund, z.B. auf Pressspan- oder Gipskartonplatten, Schutzanstrich im Außenbereich auf Beton, Putz und Mauerwerk gegen starke Wetterbeanspruchung wie Schlagregen usw..</p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Oberfläche muss trocken, staub- und frei von Groben Schmutz und losen Anstrichteilen sein. Umgebung abdecken. Vor Gebrauch gut schütteln (ca. 2 Minuten). Mischkugel muss gut hörbar sein. Auch ab und zu während des Gebrauchs schütteln. Sprühentfernung ca. 25 – 30 cm . Dünne Schichten auf trockenen Untergrund sprühen. Innerhalb weniger Minuten überstreichbar.</p>	<p>Farbtöne Weiß</p> <p>Verpackungsgrößen: 400 ml</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>
<p>Ergiebigkeit: ca.2 m²/400 ml abhängig vom Farbton und Deckfähigkeit</p> <p>Lagerung: (+ 10°C – 25°C, relative Luftfeuchte max. 60 %) 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung</p> <p>Temperaturbeständig: ---</p>	