

UNIVERSALWEISS GRUNDIERUNGSSPRAY

für den idealen Lackuntergrund
 matt
 schnelltrocknend
 für den Außen- und Innenbereich
 lösemittelhaltig
 hervorragende Haftung



<p>Beschreibung: Hochwertiger lösemittelhaltiger Haftvermittler auf Nitro-Kombi-Basis. Hervorragende Haftung auf Holz und Metall. (Nicht für Zink und Aluminium geeignet). Exzellente, schnelltrocknende Grundierung mit hoher Füllkraft. Vor Rost schützend, dient der Glanzoptimierung des Decklacks und gewährleistet einen idealen und sparsamen Gebrauch des Decklacks. Resistent gegen Feuchtigkeit und gleicht minimale Unebenheiten der Oberfläche aus.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)</p> <table border="0"> <tr> <td>staubtrocken:</td> <td>nach ca. 20 Minuten</td> </tr> <tr> <td>griffest:</td> <td>nach ca. 2 Stunden</td> </tr> <tr> <td>schleifbar:</td> <td>nach ca. 24 Stunden</td> </tr> <tr> <td>überarbeitbar:</td> <td>nach ca. 4 Stunden</td> </tr> </table> <p>Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>	staubtrocken:	nach ca. 20 Minuten	griffest:	nach ca. 2 Stunden	schleifbar:	nach ca. 24 Stunden	überarbeitbar:	nach ca. 4 Stunden
staubtrocken:	nach ca. 20 Minuten								
griffest:	nach ca. 2 Stunden								
schleifbar:	nach ca. 24 Stunden								
überarbeitbar:	nach ca. 4 Stunden								
<p>Lichtbeständigkeit: ---</p> <p>Verträglichkeit Nicht für Zink und Aluminium geeignet</p>	<p>VOC-Gehalt: Spraylacke unterliegen nicht der VOC Deko Richtlinie!</p> <p>WGK: 2</p> <p>Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Enthält Aceton, Butylacetat.</p>								
<p>Verwendungszweck: Geeignet die verschiedensten Untergründe wie Holz und Metall.</p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Oberfläche anschleifen (Staubmaske tragen), Metall entrostet. Oberfläche muss trocken, staub- und fettfrei sein. Umgebung abdecken. Vor Gebrauch gut schütteln (ca. 2 Minuten). Mischkugel muss gut hörbar sein. Probepatte besprühen. Auch ab und zu während des Gebrauchs schütteln. Sprühentfernung ca. 30 cm. Mehrere dünne Schichten sind besser als eine dicke Schicht. Nach jeder schicht einige Minuten warten, jedoch nicht länger als 30 Minuten.</p>	<p>Farbtöne Weiß</p> <p>Verpackungsgrößen: 400 ml</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>								
<p>Ergiebigkeit: ca.2 m²/400 ml abhängig vom Farbton und Deckfähigkeit</p> <p>Lagerung: (+ 10°C – 25°C, relative Luftfeuchte max. 60 %) 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung</p> <p>Temperaturbeständig: ---</p>									